

İÇİNDEKİLER

Atlantis 	YEŞİL DÖKÜM - PASLANMAZ ÇELİK YÜZEY POMPALAR	1-4
Atlantis 	BASINÇLANDIRMA POMPALARI	5
Atlantis 	HİDROMATLAR	6
Atlantis 	OKYANUS SERİSİ YÜZEY VE DALGIÇ POMPALAR VE HİDROFOR SETLERİ	7-12
Atlantis 	PASLANMAZ ÇELİK AÇIK VE KAPALI FANLI POMPALAR	13-16
Atlantis 	SİYAH DÖKÜM POMPALAR	17
Atlantis 	PAS. ÇELİK ÇOK KADEMELİ POMPALAR - HİDROFOR SETLERİ	18-21
Atlantis 	HAVUZ POMPALARI	22
Atlantis 	DİK MİLLİ ÇOK KADEMELİ POMPALAR	23-24
Atlantis 	DİK MİLLİ ÇOK KADEMELİ IN-LINE POMPALAR	25-26
Atlantis 	TEK - ÇİFT POMPALI VE PANOLU HİDROFOR SETLERİ	27-30
Atlantis 	DRENAJ - PİS SU - ÖĞÜTÜCÜ DALGIÇ POMPALAR	31-39
Atlantis 	MONOBLOK - 4" VE KESON KUYU DALGIÇ POMPALAR	40

PERİFERİK POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 80°C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX EMİŞ : 6.5 m



PERİFERİK (YILDIZ) FANLI

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ									
					m³/h	0.3	0.6	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	3	
PM 45	0.50	220	1"	1"	h(m)	34	26	18	14	8	5	-	-	
PM 50	1	220	1"	1"	h(m)	55	53	38	32	28	21	18	8	

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ									
					m³/h	0	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	
QB-90	1.5	220	¾"	¾"	h(m)	90	70	50	36	30	20	-	-	
QB-200	2	220	1"	1"		135	100	90	70	55	50	30	25	

JCP 100 NORİL FANLI
* Kendinden Emişli

JSW 65 PİRİNÇ FANLI
* Kendinden Emişli

JET POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX EMİŞ : 9 m



JCP 100



JSW 65

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ											
					m³/h	0.3	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3	3.5	4	
JCP 100	1	220	1"	1"	h(m)	52	42	40	39	35	33	28	10	-	-	
JCP 100-TRF	1	380	1"	1"	h(m)	52	42	40	39	35	33	28	10	-	-	

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ										
					m³/h	0.3	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5		5
JSW 65	2	220	1¼"	1"	h(m)	62	50	46	42	37	35	34	31	18	

PASLANMAZ ÇELİK GÖVDELİ JET POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX EMİŞ : 9 m

PASLANMAZ ÇELİK FANLI
* Kendinden Emişli



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ									
					m³/h	0.3	0.6	1.2	1.5	1.8	2.4	2.7	3	
JCRM 750	1	220	1"	1"	h(m)	50	44	37	32	30	24	16	2	

HAZIR PAKET HİDROFOR SETLERİ

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C
 MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
 MAX EMİŞ : 9 m (JCP100-ST)
 9 m (JCRM-ST)
 6.5 m (2MCP 160-ST)



HİDROFOR SETİ TİPİ	GÜÇ	VOLT	GİRİŞ	ÇIKIŞ	ÇALIŞMA BASINCI	DURMA BASINCI	EN BOY	H	
	HP	V			bar	bar	cm	cm	
JCP100-ST	1	220	1"	1"	2.8	4.2	33-53	50	
BASINÇ ŞALTERİ JCP100-ST									
SİRAL HORTUM JCP100-ST									
2MCP160/160-ST	2	220	1 1/4"	1"	2.8	4.2	36-60	70	

★ JCP100-ST: JCP 100 + 24 lt. Litson marka yatık tanklı Max. 4 kat - 6 daire
 ★ 2MCP160/160-ST : 2MCP160/160-ST + 50 lt. Litson marka yatık tanklı Max. 5 kat - 12 daire

HİDROMATLI HAZIR PAKET HİDROFOR SETLERİ

MAX SU SICAKLIĞI : 60°C (PM 45 ve QB 50)
 : 40°C (JCP100 ve JM100)
 MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
 MAX EMİŞ : 6.5 m (PM 45 ve QB 50)
 9 m (JCP100 ve JM100)



PM45.EPC-ST

JCP100.EPC-ST

Alt Basınç Ayarlanabilir Tip
 Susuz Kaldığında Otomatik Durur.
 Otomatik **RE-STARTLI** (Su Geldiğinde Manuel Start *Gerektirmeden* Devreye Girer.)

HİDROFOR SETİ TİPİ	GÜÇ	VOLT	GİRİŞ	ÇIKIŞ	ÇALIŞMA BASINCI	DURMA BASINCI	EN BOY	H	
	HP	V			bar	bar	cm	cm	
PM45.EPC-ST	0.50	220	1"	1"	1.5	2.5	15x28	36	
JCP100.EPC-ST	1	220	1"	1"	1.5	5	19x43	40	
QB50.EPC-ST	0.50	220	1"	1"	1.5	2.5	15x28	36	
JM100.EPC-ST	1	220	1"	1"	1.5	5	19x43	40	

TEK KADEMELİ PASLANMAZ ÇELİK GÖVDELİ SANTRİFUJ POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 80°C PASLANMAZ ÇELİK FANLI
 MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
 MAX EMİŞ : 6.5 m



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ									
					m³/h	1	2	3	4	5	6	7	8	
WBM 750	1	220	1¼"	1"	h(m)	20	19	17	16	15	12	10	8	

TEK KADEMELİ SANTRİFUJ POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 80°C KAPALI TİP PİRİNÇ FANLI
 MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
 MAX EMİŞ : 6.5 m



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ									FİYATI (DOLAR)
					m³/h	0.3	1.2	2.4	3	3.6	4.8	5.4	6	
CPM 158	1	220	1"	1"	h(m)	30	28	25	24	23	22	16	7	
CPM 158-TRF	1	380	1"	1"	h(m)	30	28	25	24	23	22	16	7	

TEK KADEMELİ AÇIK FANLI SANTRİFUJ POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 80°C AÇIK TİP PİRİNÇ FANLI
 MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
 MAX EMİŞ : 6.5 m



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ									
					m³/h	0.3	3	6	7.5	9	10.5	12	13.5	
CM 20	1	220	1½"	1½"	h(m)	16	15	12	11	10	8	6	2	

TEK KADEMELİ SANTRİFUJ POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 80°C MHF MODELLER
 MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C KAPALI TİP PRİNÇ FANLI
 MAX EMİŞ : 6.5 m DMLA MODELLER
 KAPALI TİP NORYL FANLI



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ										
					m³/h	0.5	3	6	9	12	15	18	21	24	
MHF5A	1.5	220	2"	2"	h(m)	18	17	16	15	14	12	11	8	6	
MHF5A-TRF	1.5	380	2"	2"		18	17	16	15	14	12	11	8	6	

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ										
					m³/h	0.3	30	35	40	45	50	55	60	65	
MHF6B	2	220	3"	3"	h(m)	13	9	7	6	4	2	-	-	-	
MHF6C	3	220	4"	4"		16	14	13	12	11	10	8	6	4	
MHF6C-TRF	3	380	4"	4"		16	14	13	12	11	10	8	6	5	

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ										
					m³/h	0	8	10	12	14	16	18	20	22	
DMLA 22-1.1M	1.5	220	1½"	1½"	h(m)	28	26	25	22	20	5	-	-	-	
DMLA 30-1.5M	2	220	2"	2"		30	27	26	25	23	20	15	10	6	
DMLA 30-2.2M	3	220	2"	2"		30	28	26	25	24	23	22	20	15	

ÇİFT KADEMELİ SANTRİFUJ POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 80°C ÇİFT PİRİNÇ FANLI
 MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C GENİŞ GÖVDELİ
 MAX EMİŞ : 6.5 m



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ										
					m³/h	0.3	1.8	2.4	3	4	6	7.5	9	11	
2MCP 160/160	2	220	1¼"	1"	h(m)	52	48	44	42	38	24	10	-	-	

ÇİFT KADEMELİ JET POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C ÇİFT PİRİNÇ FANLI
 MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C * Kendinden Emişli
 MAX EMİŞ : 9 m * 9m Emiş Özelliği ile Birlikte
 Çift Kademe ile Yüksek Debi



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ										
					m³/h	0.3	1	2	3	4	5	6	7	8	
JBM 200	2	220	1½"	1"	h(m)	60	54	52	47	43	40	34	28	10	
JBT 200	2	380	1½"	1"	h(m)	60	54	52	47	43	40	34	28	10	

DERİNDEN EMİŞLİ ENJEKTÖRLÜ POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C PİRİNÇ FANLI
 MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C ÇİFT BORU EMİŞLİ
 MAX EMİŞ : 25 m Kuyuya inen borular 1¼" - 1"
 MAX DEBİ : 2.5 ton/h Enjektör 100 mm. ve daha büyük borulara girebilir.



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ										
					m³/h	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	
ENJ 100M	1	220	1¼"	1"	h(m)	Emiş derinliğine göre verim değişmektedir.									

YAĞ AKTARIM POMPALARI

MAX SU SICAKLIĞI : 80°C ZEYTİNYAĞI, ŞARAP, MEYVE SUYU
 MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C AKTARIMINDA
 MAX EMİŞ : 6.5 m * Bronz Pompa Gövdeli ve Fanlı
 * Çift Yönlü Çalışma Özelliği



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	DEVİR /DK	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ								
						m³/h	0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	
YAG 40/28M	0.50	2800	220	¾"	¾"	h(m)	12	9	7	5	3	1	-	
YAG 40/14M	0.50	1400	220	1"	1"	h(m)	10	8	7	6	5	3	2	

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	DEVİR /DK	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ								
						m³/h	0	1	1.5	2	2.5	3		3.5
YAG 100/14M	1	1400	220	1¼"	1¼"	h(m)	12.5	11	10	9	8	7	6	

BASINÇLANDIRMA POMPALARI

MAX SU SICAKLIĞI : 90°C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX EMİŞ : 9 m

* Kendinden emişli
* İç paslanmaya karşı
koruyucu kaplama

* 2 Lt Hidrofor Tankı ile Birlikte

* Sıcak Suda Çalışmaya Göre Dizayn

GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİNDE

TEK DAİRE / DUBLEKS HİDROFOR SİSTEMLERİNDE



ÇOK SESSİZ

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞxÇIKIŞ inç	ÇALIŞMA BASINCI bar	DURMA BASINCI bar	NOMİNAL DEBİ m³/h	NOMİNAL BASINÇ bar	MAX.SU SICAKLIĞI °C
ENERJİ 30M	0.50	220	1" x 1"	1.4	2.2	0.9	1.5	90
ENERJİ 40M	0.60	220	1" x 1"	1.8	2.8	1.0	2.0	90
2 LT. HİDROFOR TANKI ENERJİ 30M / ENERJİ 40M								
BASINÇ ŞALTERİ ENERJİ 30M								
BASINÇ ŞALTERİ ENERJİ 40M								

AKILLI TİP BASINÇLANDIRMA POMPALARI

MAX SU SICAKLIĞI : 90°C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX EMİŞ : 9 m

* Kendinden emişli
* İç paslanmaya karşı
koruyucu kaplama

* 2 Lt Hidrofor Tankı ile Birlikte

* Sıcak Suda Çalışmaya Göre Dizayn

GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİNDE

MAX. 4 DAİRE HİDROFOR

SİSTEMLERİNDE

AKILLI TİPİN EK ÖZELLİKLERİ :

*Susuz Kaldığında **Otomatik Durma**

* **RE-START** : Suyun Gelmesinden

Sonra **Otomatik Tekrar Çalışma**

* Mekanik Kilitlenmeye Karşı Periyodik Çalışma

* Durma Basıncı = Pompanın Max. Basıncı



ÇOK SESSİZ

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞxÇIKIŞ inç	ÇALIŞMA BASINCI bar	DURMA BASINCI bar	NOMİNAL DEBİ m³/h	NOMİNAL BASINÇ bar	MAX.SU SICAKLIĞI °C
AKILLI 40M	0.70	220	1" x 1"	1.5	4	1.2	2	90
2 LT. HİDROFOR TANKI AKILLI 40M								
BASINÇ ŞALTERİ AKILLI 40M								
SENSÖR SVİÇ								

BASINÇLANDIRMA POMPALARI

MAX SU SICAKLIĞI : 110°C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX EMİŞ : EMİŞ ÖZELLİĞİ YOKTUR.

GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİNDE

BASINÇLANDIRMA

* Otomatik Sviç ile Birlikte

* Sıcak Suda Çalışmaya Göre Dizayn



POMPA TİPİ	GÜÇ W	VOLT V	Sviçle Birlikte GİRİŞxÇIKIŞ inç	MAX. DEBİ m³/s	MAX. BASINÇ bar	NOMİNAL DEBİ m³/h	NOMİNAL BASINÇ bar	MAX.SU SICAKLIĞI °C
GNSH 15M	120	220	½" x ¾"	1.5	1.4	0.6	1	110
GNSH 15M OTOMATİK SVİÇ								

OTOMATİK BASINÇ KONTROL

İKİSİ BİR ARADA!

Basınç Şalteri ve Hidromat Fonksiyonları Bir Arada

Alt Çalışma Basıncı	: 0.5 - 6.7 bar
Durma Basıncı	: 0.8 - 7.0 bar
Fabrika Ayarı	: 1.4 - 2.8 bar

- *Dijital Ortamda Sistem Basıncını görme ve basınç ayarlarını yapma imkanı
- *Çalışma ve durma basınçları ayarlanabilir
- *Susuz kaldığında otomatik durma özelliği
- *Otomatik RE-START özelliği: su geldiğinde manuel start gerektirmeden devreye girer
- *Paslanma ve kilitlemeye karşı periyodik kısa zamanlı çalıştırma özelliği



TİPİ	MOTOR MAX.GÜÇ HP	MAX. AKIM A	MAX. ÜST BASINÇ bar	MAX. SU SICAKLIĞI °C	BAĞLANTI inç	
EPC-10 HİDROMAT Kablolu	2	16	7.0	60	1"	

OTOMATİK BASINÇ KONTROL

Alt Çalışma Basıncı	: 1-3.5 bar
Durma Basıncı	: Pompa Max. Basıncı
Fabrika Alt Basınç Ayarı:	1.5 bar
Max Su Sıcaklığı	: 60°C
Alt Basınç Ayarlanabilir Tip	



EPC-2.1



EPC-2

1 mt kablolu, prizli

EPC-2.1 ve EPC-2 de susuz kaldığında otomatik durma özelliği

Ayrıca EPC-2 de otomatik **RE-START** özelliği (Su geldiğinde manuel start gerektirmez)

TİPİ	MOTOR MAX.GÜÇ HP	MAX. AKIM A	MAX. BASINÇ bar	MAX. SU SICAKLIĞI °C	BAĞLANTI inç	
EPC-2.1 HİDROMAT	1.5	10	10	55	1"	
EPC-2 HİDROMAT Kablolu	1.5	10	10	55	1"	
ELEKTRONİK KART EPC-2.1	-	-	-	-	-	
ELEKTRONİK KART EPC-2						

OTOMATİK BASINÇ KONTROL

Alt Çalışma Basıncı	: 1-3.5 bar
Durma Basıncı	: Pompa Max. Basıncı
Fabrika Alt Basınç Ayarı:	1.5 bar
Max Su Sıcaklığı	: 60°C
Alt Basınç Ayarlanabilir Tip	



EPC-14A
Kablolu



EPC-11A
Kablolu

EPC-11A, 11A kablolu ve EPC-14A kabloluda susuz kaldığında otomatik durma özelliği

Ayrıca EPC-11A, 11A kablolu ve EPC-14A kabloluda otomatik **RE-START** özelliği (Su geldiğinde manuel start gerektirmez)

TİPİ	MOTOR MAX.GÜÇ HP	MAX. AKIM A	MAX. BASINÇ bar	MAX. SU SICAKLIĞI °C	BAĞLANTI inç	
EPC-11A HİDROMAT Kablolu	1.5	10	10	55	1"	
EPC-14A HİDROMAT Kablolu	2	16	10	55	1"	
ELEKTRONİK KART EPC-11A						
ELEKTRONİK KART EPC-14A						

OKYANUS SERİSİ PERİFERİK POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 80°C PERİFERİK (YILDIZ) FANLI
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX EMİŞ : 6.5 m



BAKIR SARGILI
(Q-50A Alüminyum Sargılı)

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ								
					m³/h	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	
QB-50	0.5	220	1"	1"	h(m)	32	22	16	8	5	-	-	-
QB-100	1	220	1"	1"		52	50	35	30	22	18	11	6
Q-50A	0.5	220	1"	1"		28	18	12	5	2	-	-	-

OKYANUS SERİSİ JET POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C NORİL FANLI
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX EMİŞ : 9 m

BAKIR SARGILI
(JET 100A Alüminyum SARGILI)



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ								
					m³/h	0	0.4	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8
JM 100	1	220	1"	1"	h(m)	50	40	36	32	25	12	5	-
PLAS.JET 100M	1	220	1"	1"		45	38	33	28	23	22	10	2
JET100A	1	220	1"	1"		45	38	33	28	23	22	10	2

OKYANUS SERİSİ SANTRİFUJ POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C NORİL FANLI
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX EMİŞ : 6.5 m



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ								
					m³/h	0	1.5	2.5	3.5	4	4.5	5	5.5
CPM 130	1	220	1"	1"	h(m)	25	23	22	21	18	16	13	10

YATIK VE DİK MİLLİ ÇOK KADEMELİ POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C ÇOK KADEMELİ
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C NORİL FANLI
MAX EMİŞ : 6.5 m



YATIK



DİK

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ									
					m³/h	0	1	2	3	4	5	6	7	
YATIK 7-5M	1.5	220	1"	1"	h(m)	60	57	54	50	47	40	37	20	
YATIK 7-6M	2	220	1"	1"		70	67	64	60	55	48	45	28	
YATIK 7-6T	2	380	1"	1"		70	67	64	60	55	48	45	28	

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ									
					m³/h	0	1	2	3	4	5	6	7	
DİK 7-6M	2	220	1 1/4"	1 1/4"	h(m)	70	67	64	60	55	48	45	28	
DİK 7-6T	2	380	1 1/4"	1 1/4"		70	67	64	60	55	48	45	28	
DİK 7-8M	3	220	1 1/4"	1 1/4"		95	90	87	82	73	63	53	28	
DİK 7-8T	3	380	1 1/4"	1 1/4"		95	90	87	82	73	63	53	28	

PASLANMAZ ÇELİK FAN - DİFÜZÖRLÜ YATIK ÇOK KADEMELİ POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 80°C SS 304 PASLANMAZ
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C ÇELİK FAN-DİFÜZÖRLÜ
MAX EMİŞ : 6.5 m ÇOK KADEMELİ



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ									
					m³/h	0	1.8	2.7	3.6	4.5	5.4	6.3	7.2	
KDNR 4-5M	1.5	220	1 1/4"	1"	h(m)	50	44	42	38	35	31	27	22	
KDNR 4-5T	1.5	380	1 1/4"	1"		50	44	42	38	35	31	27	22	
KDNR 4-6M	2	220	1 1/4"	1"		60	53	50	46	42	37	32	26	
KDNR 4-6T	2	380	1 1/4"	1"		60	53	50	46	42	37	32	26	

OKYANUS SERİSİ BASINÇLANDIRMA POMPALARI

MAX SU SICAKLIĞI : 90°C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX EMİŞ : 9 m

GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİNDE

ÇOK SESSİZ

* Kendinden emişli

* 2 Lt Hidrofor Tankı ile Birlikte

* Sıcak Suda Çalışmaya Göre Dizayn



POMPA TİPİ	GÜÇ	VOLT	GİRİŞxÇIKIŞ	ÇALIŞMA BASINCI	DURMA BASINCI	NOMİNAL DEBİ	NOMİNAL BASINÇ	MAX.SU SICAKLIĞI	
	HP	V	inç	bar	bar	m³/h	bar	°C	
EN 25M	0.45	220	1" x 1"	1.0	1.7	0.8	1.5	90	
BASINÇ ŞALTERİ EN 25M									

HAZIR PAKET HİDROFOR SETLERİ

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C Set Toplama
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C İşçiliği Alınmıyor.
MAX EMİŞ : 6.5 m

* Hazır Suya Önerilir !

* Hidrofor tankı iç hava basıncı, hidrofor seti alt basıncına göre ayarlanmalıdır.

* Sabit membranlı tank içeren hidrofor setleri uzun süre hava kaçırmaz, bakım gerektirmez.



HİDROFOR SETİ TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	ÇALIŞMA BASINCI bar	DURMA BASINCI bar	EN BOY cm	H cm	MAX. KAT-DAİRE			
YATIK 7-5M-ST	1.5	220	1 1/4"	1"	3.5	5	35-60	70	6-16			
YATIK 7-6M-ST	2	220	1 1/4"	1"	4	5.5	35-60	70	8-20			

- ★ Tüm Setler : Pompa + 50 Lt LİTSON Marka *Değişebilir* Membranlı veya EDS veya TR *Sabit* Membranlı Yatık Tanklı ve Aksesuarlı
- İtaltecnica PM şalter tercih edilecekse, liste fiyatına 1.00\$ ekleyiniz.

- ★ Soldaki Fiyat Kolonu : LİTSON 50 Lt *Değişebilir* Membranlı Yatık Tanklı
- ★★ Ortadaki Fiyat Kolonu : EDS 50 Lt *Sabit* Membranlı Yatık Tanklı
- ★★★ Sağdaki Fiyat Kolonu : TR 50 Lt *Sabit* Membranlı Yatık Tanklı

HAZIR PAKET HİDROFOR SETLERİ

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C Set Toplama
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C İşçiliği Alınmıyor.
MAX EMİŞ : 6.5 m

* Hazır Suya Önerilir !

* Hidrofor tankı iç hava basıncı, hidrofor seti alt basıncına göre ayarlanmalıdır.

* Sabit membranlı tank içeren hidrofor setleri uzun süre hava kaçırmaz, bakım gerektirmez.



HİDROFOR SETİ TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	ÇALIŞMA BASINCI bar	DURMA BASINCI bar	EN BOY cm	H cm	MAX. KAT-DAİRE			
KDNR 4-5M-ST	1.5	220	1 1/4"	1"	3	4.5	35-60	70	4-16			
KDNR 4-6M-ST	2	220	1 1/4"	1"	4	5.5	35-60	70	6-16			

- ★ Tüm Setler : Pompa + 50 Lt LİTSON Marka *Değişebilir* Membranlı veya EDS veya TR *Sabit* Membranlı Yatık Tanklı ve Aksesuarlı
- İtaltecnica PM şalter tercih edilecekse, liste fiyatına 1.00 \$ ekleyiniz.

- ★ Soldaki Fiyat Kolonu : LİTSON 50 Lt *Değişebilir* Membranlı Yatık Tanklı
- ★★ Ortadaki Fiyat Kolonu : EDS 50 Lt *Sabit* Membranlı Yatık Tanklı
- ★★★ Sağdaki Fiyat Kolonu : TR 50 Lt *Sabit* Membranlı Yatık Tanklı

ÇOK AMAÇLI DRENAJ POMPALARI

MAX SU SICAKLIĞI : 40 °C
MAX PARTİKÜL ÇAPI : 5 mm
(1" pompalar için 3mm)

Alüminyum SARGILI

KAPALI TİP ALUM. FANLI
DIŞ GÖVDE ALUMİNYUM
POMPA GÖVDESİ DÖKÜM
FLATÖRLÜ



HDR 350M

DRNA

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ									
				m³/h	0	1	2	3	3.5	4	4.5	5	
HDR 350M	0.35	220	1"	h(m)	10	9	8.5	7.5	7	6	5	4	

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ								
				m³/h	0	2	3	4	5	6	7	8
DRNA 18-0.37M	0.50	220	1"	h(m)	18	16	14	12	8	6	-	-
DRNA 35-0.75M	1	220	1"	h(m)	35	32	30	29	28	25	22	18

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ								
				m³/h	0	6	10	12	15	18	20	25
DRNA 18-1.1M	1.5	220	2"	h(m)	18	17	16	15	14	10	5	-
DRNA 24-1.5M	2	220	2"	h(m)	24	21	20	19	18	16	14	10

KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK AÇIK FANLI SANTRİFÜJ POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 80°C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX EMİŞ : 6.5 m

Sıvıya Temas Eden Tüm Parçalar
AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK
Pis Su Tipi Özel Mekanik Keçeli



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ								
					m³/h	0	1	2	3	4	5	6	7
ACFAN 050M/304	0.50	220	1 ¼"	1"	h(m)	12	11	10	9	8	7	6	-
ACFAN 050T/304	0.50	220	1 ¼"	1"	h(m)	12	11	10	9	8	7	6	-

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	DEBİ								
					m³/h	0	6	12	15	18	21	24	27
ACFAN 100M/304	1	220	1 ½"	1 ¼"	h(m)	12	11	7	6	2	-	-	-
ACFAN 150M/304	1.5	220	2"	2"	h(m)	11	10.5	10	9	7	7	5	-
ACFAN 200T/304	2	380	2 ½"	2"	h(m)	14	13.5	13	12	10	9.5	9	5
ACFAN 300T/304	3	380	2 ½"	2"	h(m)	18	17.5	17	16	15	14	13	10

YÜKSEK DEBİLİ PİS SU POMPALARI

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX PARTİKÜL ÇAPI : 15 mm

AÇIK TİP DÖKÜM FANLI
FLATÖRLÜ

Alüminyum SARGILI



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ								
				m³/h	0	4	6	8	10	12	15	
4503A	0.60	220	2"	h(m)	9	8	7	6.5	6	5	2	
7503A	1	220	2"		12	11	10	9	8.5	8	7	

KÜÇÜK GÖVDELİ PİS SU POMPALARI

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 15 mm

AÇIK VORTEX TİP DÖKÜM FANLI
FLATÖRLÜ

DP BAKIR SARGILI
DPA ALÜMİNYUM SARGILI



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ									
				m³/h	0	1	2	3	4	5	6	7	
DP180M	0.25	220	1¼"	h(m)	6	5.5	5	4	3.7	3	2.7	-	
DP250M	0.35	220	1 ¼"		7	6.5	6	5.7	5.5	5	4.5	3.5	
DP370M	0.50	220	1¼"		8	7.5	7	6.5	6	5.5	5	4.5	

PLASTİK GÖVDELİ TEMİZ SU DRENAJ POMPALARI

MAX. SU SICAKLIĞI : 35 °C
MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 40 mm
(Yaprak vs gibi pompa içine
zarar vermeyecek parçacıklar)

Plastik Fanlı, Flatörlü

Alüminyum Sargılı



POMPA TİPİ	GÜÇ W	VOLT V	ÇIKIŞ	MAX. DEBİ ton/saat	MAX. BASINÇ mt	ÖZELLİK	
QSB-JH-1000B	1000	220	2"	20	9	geniş emiş	

PLASTİK GÖVDELİ TEMİZ SU DRENAJ POMPALARI

MAX. SU SICAKLIĞI : 35 °C
MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 5 mm

Plastik Fanlı, Flatörlü

Aluminyum Sargılı



POMPA TİPİ	GÜÇ W	VOLT V	ÇIKIŞ	MAX. DEBİ ton/saat	MAX. BASINÇ mt	ÖZELLİK	
QSB-JH-400	400	220	1¼" (1")	7	7	Alttan Çıkışlı	
QSB-JH-750	750	220	1¼" (1")	13	8	Alttan Çıkışlı	

PLASTİK GÖVDELİ TEMİZ SU DRENAJ POMPALARI

MAX. SU SICAKLIĞI : 35 °C
MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 5 mm

Plastik Fanlı, Gizli Flatörlü
Otomatik Çalışmada
Tabandan **6 cm**'ye kadar emiş

Aluminyum Sargılı



POMPA TİPİ	GÜÇ W	VOLT V	ÇIKIŞ	MAX. DEBİ ton/saat	MAX. BASINÇ mt	ÖZELLİK	
QSB-JH-400122	400	220	1¼" (1")	9	8	Gizli Flatörlü	
QSB-JH-750122	750	220	1¼" (1")	13	9	Gizli Flatörlü	

PLASTİK GÖVDELİ TEMİZ SU DRENAJ POMPALARI

MAX. SU SICAKLIĞI : 35 °C
MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 5 mm

Plastik Fanlı, Sensörlü
Otomatik Çalışmada
Tabandan 1mm'ye kadar emiş
Susuz kaldıktan 3 dk. sonra durur.

Aluminyum Sargılı



POMPA TİPİ	GÜÇ W	VOLT V	ÇIKIŞ	MAX. DEBİ ton/saat	MAX. BASINÇ mt	ÖZELLİK	
QSB-JH-400AM-1	400	220	1¼" (1")	7.5	7	Sensörlü	

KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK AÇIK FANLI SANTRİFÜJ POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 80°C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX EMİŞ : 6.5 m

ACF.../316 Modeller

Sıvıya Temas Eden Tüm Parçalar
AISI 316 PASLANMAZ ÇELİK
Pis Su Tipi Özel Mekanik Keçeli

ACF.../304 Modeller

Sıvıya Temas Eden Tüm Parçalar
AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK
Pis Su Tipi Özel Mekanik Keçeli



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ									
							m³/h	0	1	2	3	4	5	6		-
ACF 050M/304	0.50	220	1¼"	1"	265	234	h(m)	13	12	11	10	9	8	7	-	
ACF 050M/316	0.50	220	1¼"	1"	265	234		13	12	11	10	9	8	7	-	
ACF 050T/304	0.50	380	1¼"	1"	265	234		13	12	11	10	9	8	7	-	
ACF 050T/316	0.50	380	1¼"	1"	265	234		13	12	11	10	9	8	7	-	

KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK AÇIK FANLI SANTRİFÜJ POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 80°C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX EMİŞ : 6.5 m

ACF.../316 Modeller

Sıvıya Temas Eden Tüm Parçalar
AISI 316 PASLANMAZ ÇELİK
Pis Su Tipi Özel Mekanik Keçeli

ACF.../304 Modeller

Sıvıya Temas Eden Tüm Parçalar
AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK
Pis Su Tipi Özel Mekanik Keçeli



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ									
							m³/h	0	3	6	9	12	15	18		21
ACF 120M/304	1.2	220	1½"	1½"	335	234	h(m)	13	12	11	9.5	9	7.5	6	-	
ACF 120T/304	1.2	380	1½"	1½"	335	234		13	12	11	9.5	9	7.5	6	-	
ACF 120M/316	1.2	220	1½"	1½"	335	234		13	12	11	9.5	9	7.5	6	-	
ACF 120T/316	1.2	380	1½"	1½"	335	234		13	12	11	9.5	9	7.5	6	-	

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ									
							m³/h	0	12	15	18	24	30	36		48
ACF 150M/304	1.5	220	2"	2"	380	258	h(m)	12	10	9.5	8	6	-	-	-	
ACF 150M/316	1.5	220	2"	2"	380	258		12	10	9.5	8	6	-	-	-	
ACF 150T/316	1.5	380	2"	2"	380	258		12	10	9.5	8	6	-	-	-	
ACF 200M/304	2.0	220	2"	2"	380	258		15	13	12.5	11	10	6	-	-	
ACF 200M/316	2.0	220	2"	2"	380	258		15	13	12.5	11	10	6	-	-	
ACF 200T/304	2.0	380	2"	2"	380	258		15	13	12.5	11	10	6	-	-	
ACF 200T/316	2.0	380	2"	2"	380	258		15	13	12.5	11	10	6	-	-	
ACF 300T/304	3.0	380	2½"	2"	413	258		18	17	16.5	16	14	13	10	-	
ACF 300T/316	3.0	380	2½"	2"	413	258		18	17	16.5	16	14	13	10	-	
ACF 400T/316	4.0	380	2½"	2"	430	258		21	20	19	18	17	16	15	12	

KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK KAPALI FANLI SANTRİFÜJ POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 80°C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX EMİŞ : 6.5 m

Sıvıya Temas Eden Tüm Parçalar
AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ									
							m³/h	0	2	3	4	5	6	7	9	
KAF1 075M	0.75	220	1¼"	1"	265	196	h(m)	18	17	16	15	14	12	11	-	
KAF1 100M	1	220	1¼"	1"	315	232		26	23	22	21	20	18	15.5	12	
KAF1 100T	1	380	1¼"	1"	315	232		26	23	22	21	20	18	15.5	12	
KAF1 100T/316	1	380	1¼"	1"	315	232		26	23	22	21	20	18	15.5	12	
KAF1 140M	1.4	220	1¼"	1"	315	232		30	27	25.5	24	22	21	19	15	
KAF1 140T	1.4	380	1¼"	1"	315	232		30	27	25.5	24	22	21	19	15	
KAF1 150M	1.5	220	1¼"	1"	337	232		28	24	23.5	23	22	20	19	15	
KAF1 150T/316	1.5	380	1¼"	1"	337	232		28	24	23.5	23	22	20	19	15	

KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK KAPALI FANLI SANTRİFÜJ POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 80°C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX EMİŞ : 6.5 m

KAF.../316 Modeller
Sıvıya Temas Eden Tüm Parçalar
AISI 316 PASLANMAZ ÇELİK
Pis Su Tipi Özel Mekanik Keçeli

KAF.../304 Modeller
Sıvıya Temas Eden Tüm Parçalar
AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK
Pis Su Tipi Özel Mekanik Keçeli



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ											
							m³/h	0	6	8	10	12	14	15	17	18	20	
KAF 120M/304	1.2	220	1½"	1½"	335	234	h(m)	18	17	16	15	14	13	12	11	10	8	
KAF 120T/304	1.2	380	1½"	1½"	335	234		18	17	16	15	14	13	12	11	10	8	

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ											
							m³/h	0	9	12	15	18	21	24	30	36	42	
KAF 150M/316	1.5	220	2"	2"	380	258	h(m)	21	19	18	16	15	13	10	7	-	-	
KAF 150T/316	1.5	380	2"	2"	380	258		21	19	18	16	15	13	10	7	-	-	
KAF 200M/316	2	220	2"	2"	380	258		26	22	21	20	18	16	13	8	-	-	
KAF 200T/304	2	380	2"	2"	380	258		26	22	21	20	18	16	13	8	-	-	
KAF 200T/316	2	380	2"	2"	380	258		26	22	21	20	18	16	13	8	-	-	
KAF 300T/304	3	380	2"	2"	415	258		26	23	22	21	20	18	17	14	-	-	
KAF 300T/316	3	380	2"	2"	415	258		26	23	22	21	20	18	17	14	-	-	
KAF 400T/304	4	380	2"	2"	432	258		29	27	26	25	24	23	22	15	12	7	
KAF 400T/316	4	380	2"	2"	432	258		29	27	26	25	24	23	22	15	12	7	

KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK FLANŞ BAĞLANTILI SÂNTRİFÜJ POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 70°C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX EMİŞ : 6.5 m

** -20°C'ye Kadar Dayanıklı
Mekanik Keçeli*

CA.../316 Modeller

Sıvıya Temas Eden Tüm Parçalar
AISI 316 PASLANMAZ ÇELİK

CA.... Modeller

Sıvıya Temas Eden Tüm Parçalar
AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ									
							m³/h	3	6	9	12	15	18	21		24
CA 50-32/4T	4	380	DN50	DN32	460	340	h(m)	38	36.5	36	34	32	30	26	21	
CA 50-32/5.5T	5.5	380	DN50	DN32	498	340		50	49	48	46	45	43	40	29	
CA 50-32/7.5T	7.5	380	DN50	DN32	532	340		62	60	58	54	52	47	43	35	
CA 50-32/7.5T/316	7.5	380	DN50	DN32	532	340		62	60	58	54	52	47	43	35	

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ									
							m³/h	5	10	15	20	25	30	35		40
CA 65-40/4T	4	380	DN65	DN40	460	292	h(m)	32	31	30	28	26	24	21	-	
CA 65-40/5.5T	5.5	380	DN65	DN40	498	292		36	35.5	34	33	31	28	24	20	
CA 65-40/5.5T/316	5.5	380	DN65	DN40	498	292		36	35.5	34	33	31	28	24	20	
CA 65-40/7.5T	7.5	380	DN65	DN40	554	360		45	44	43	42	41	38	35	30	
CA 65-40/7.5T/316	7.5	380	DN65	DN40	554	360		45	44	43	42	41	38	35	30	
CA 65-40/10T	10	380	DN65	DN40	592	360		52	51.5	51	50	48	45	42	38	
CA 65-40/10T/316	10	380	DN65	DN40	592	360		52	51.5	51	50	48	45	42	38	
CA 65-40/15T	15	380	DN65	DN40	623	360		70	68	67.5	67	66.5	66	64	60	

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ									
							m³/h	5	10	20	30	35	40	50	60	70
CA 65-50/4T	4	380	DN65	DN50	455	292	h(m)	26	25	23	20	17	15	10	-	-
CA 65-50/5.5T	5.5	380	DN65	DN50	498	292		27	26	25	24	22	20	15	-	-
CA 65-50/5.5T/316	5.5	380	DN65	DN50	498	292		27	26	25	24	22	20	15	-	-
CA 65-50/7.5T	7.5	380	DN65	DN50	554	360		35	35	34	32	30	29	25	-	-
CA 65-50/7.5T/316	7.5	380	DN65	DN50	554	360		35	35	34	32	30	29	25	-	-
CA 65-50/10T	10	380	DN65	DN50	592	360		40	39	38	37	36	35	30	25	-
CA 65-50/10T/316	10	380	DN65	DN50	592	360		40	39	38	37	36	35	30	25	-
CA 65-50/15T	15	380	DN65	DN50	623	360		57	56	55	53	52	51	48	42	30
CA 65-50/20T	20	380	DN65	DN50	665	360		69	68	67	65	64	64	62	57	50

KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK FLANŞ BAĞLANTILI SÂNTRİFÜJ POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 70°C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX EMİŞ : 6.5 m

** -20C'ye Kadar Dayanıklı
Mekanik Keçeli*

CA.../316 Modeller

Sıvıya Temas Eden Tüm Parçalar
AISI 316 PASLANMAZ ÇELİK

CA.... Modeller

Sıvıya Temas Eden Tüm Parçalar
AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ										
							m³/h	40	60	70	80	90	100	110	120	130	
CA 80-65/7.5T	7.5	380	DN80	DN65	530	340	h(m)	22	20	19	18	17	15	13	10	-	
CA 80-65/10T	10	380	DN80	DN65	636	340		30	27	26	24	22	20	18	14	-	
CA 80-65/12.5T	12.5	380	DN80	DN65	636	340		32	30	29	27	26	25	23	20	18	
CA 80-65/15T	15	380	DN80	DN65	705	360		36	34	33	32	31	29	27	25	22	
CA 80-65/20T	20	380	DN80	DN65	705	360		44	42	40	39	38	37	36	34	32	
CA 80-65/25T	25	380	DN80	DN65	748	405		53	51	50	49	48	47	45	44	41	
CA 80-65/30T	30	380	DN80	DN65	776	405		60	58	57	56	55	54	53	51	50	
CA 80-65/40T	40	380	DN80	DN65	844	425		72	71	70	69	68	67	66	65	63	

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ										
							m³/h	60	80	100	120	140	160	180	190	200	
CA 100-80/15T	15	380	DN100	DN80	669	405	h(m)	26	25	23	22	20	17	14	11	-	
CA 100-80/20T	20	380	DN100	DN80	711	405		35	33	31	29	27	24	21	20	18	
CA 100-80/25T	25	380	DN100	DN80	769	405		38	37	36	35	33	30	27	25	22	
CA 100-80/30T	30	380	DN100	DN80	811	430		46	44	42	40	38	35	31	30	26	
CA 100-80/40T	40	380	DN100	DN80	880	450		57	56	55	53	50	47	44	42	40	

GALVANİZ KAPLAMALI FLANŞLAR

Pn16 Flanş		Pn16 Flanş	
Dn32		Dn65	
Dn40		Dn80	
Dn50		Dn100	



DÖKÜM GÖVDELİ JET POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C PRİNÇ FANLI
 MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
 MAX EMİŞ : 9 m

JET 150M Yüksek Debi için * *Kendinden Emişli*
 YBJET 150M Yüksek Basınç için * *Yüksek Performanslı*



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ										
							m³/h	0	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	
JET 150M	1.5	220	1"	1"	418	192	h(m)	50	42	38	36	33	31	28	26	22	
YBJET 150M	1.5	220	1"	1"	418	192		56	46	40	38	34	30	8	5	-	

DÖKÜM GÖVDELİ BASINÇLI TEK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 80°C PASLANMAZ ÇELİK FANLI
 MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
 MAX EMİŞ : 6.5 m

* *Yüksek Debi ile Birlikte Yüksek Basınç*
 * *Muadil Pompalara Kıyasla Daha Az Güç ile Daha Yüksek Performans*



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ												
							m³/h	0	4	6	8	10	12	14	16	18	20		
END 30-1.1M	1.5	220	1½"	1½"	326	236	h(m)	30	28	27	26	25	24	22	20	18	16		
END 30-1.1T	1.5	380	1½"	1½"	326	209		30	28	27	26	25	24	22	20	18	16		

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ											
							m³/h	0	6	10	12	14	16	18	20	24		28
END 32-1.5M	2	220	2"	2"	361	252	h(m)	32	30	28	27	26	24	23	21	17	-	
END 32-1.5T	2	380	2"	2"	361	226		32	30	28	27	26	24	23	21	17	-	
END 34-2.2M	3	220	2"	2"	361	252		34	33	31	30	29	28	26	25	21	17	
END 34-2.2T	3	380	2"	2"	361	226		34	33	31	30	29	28	26	25	21	17	

PASLANMAZ ÇELİK GÖVDELİ ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX EMİŞ : 6.5 m

NORİL FAN - DİFÜZÖRLÜ



MIX...316 Modeller

Paslanmaz Çelik Parçalarının
Tamamı **AISI 316 PAS. ÇELİK**

MIX... Modeller

Paslanmaz Çelik Parçalarının
Tamamı **AISI 304 PAS. ÇELİK**

ÇOK SESSİZ

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ											
							m³/h	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3	3.3	
MIX 3-0.25/4KM/316	0.35	220	1"	1"	340	178	h(m)	28	27	26	25	23	20	16	11	8	5	
MIX 3-0.25/4KM/304	0.35	220	1"	1"	340	178		28	27	26	25	23	20	16	11	8	5	

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ											
							m³/h	0.6	1.2	1.8	2.4	2.7	3	3.3	3.6	3.9	4.4	
MIX 4-0.55/3KM/316	0.75	220	1"	1"	402	199	h(m)	30	27	23	20	17	15	13	10	6	-	
MIX 4-0.75/4KM/316	1	220	1"	1"	426	199		45	41	36	30	27	23	20	15	11	3	
MIX 4-0.75/4KT/316	1	380	1"	1"	426	199		45	41	36	30	27	23	20	15	11	3	
MIX 4-0.75/4KM/304	1	220	1"	1"	426	199		45	41	36	30	27	23	20	15	11	3	

KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK KAPALI FANLI SANTRİFÜJ POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 80°C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX EMİŞ : 6.5 m

Sıvıya Temas Eden Tüm Parçalar
AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ											
							m³/h	0	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
KDC 075M	0.75	220	1 ¼"	1"	327	229	h(m)	29	24	22	19	17	14	11	9	-	-	
KDC 150T	1.5	380	1 ½"	1"	327	229		31	29	28	27	26	25	23	22	20	18	

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ										
							m³/h	0	5	6	7	8	9	10	12	15	
KDC 200T	2	380	1 ½"	1"	352	229	h(m)	32	31	30	30	28	27	26	24	18	
KDC 250T	2.5	380	1 ½"	1"	382	250		40	35	34.5	34	33	32	30	28	23	

KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 80°C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX EMİŞ : 6.5 m

* Endüstriyel kullanıma
uygun malzemeler



KD.../316 Modeller

Sıvıya Temas Eden Tüm Parçalar
AISI 316 PASLANMAZ ÇELİK

KD... Modeller

Sıvıya Temas Eden Tüm Parçalar
AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK

ÇOK SESSİZ

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ											
							m³/h	0	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4		4.5
KD 2-5M	0.75	220	1"	1"	405	236	h(m)	44	41	39	36	31	28	22	14	4	-	
KD 2-6M	1	220	1"	1"	405	236		54	52	49	46	43	39	32	24	20	10	
KD 2-6T	1	380	1"	1"	405	214		54	52	49	46	43	39	32	24	20	10	

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ											
							m³/h	0	1	2	3	4	5	6	7	8		9
KD 4-6M	1.5	220	1¼"	1"	405	236	h(m)	60	56	54	52	46	43	35	26	15	-	
KD 4-6T	1.5	380	1¼"	1"	405	214		60	56	54	52	46	43	35	26	15	-	
*KD 4-6M/316	1.5	220	1¼"	1"	405	236		60	56	54	52	46	43	35	26	15	-	
*KD 4-6T/316	1.5	380	1¼"	1"	405	214		60	56	54	52	46	43	35	26	15	-	

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ											
							m³/h	0	2	4	6	7	8	9	10	12		14
KD 8-2.5M	2	220	1½"	1½"	458	254	h(m)	52	49	46	41	37	34	31	27	18	-	
KD 8-2.5T	2	380	1½"	1½"	458	232		52	49	46	41	37	34	31	27	18	-	
KD 8-4M	3	220	1½"	1½"	500	239		73	70	65	57	50	48	40	35	20	-	
KD 8-4T	3	380	1½"	1½"	500	232		73	70	65	57	50	48	40	35	20	-	
* KD 8-4M/316	3	220	1½"	1½"	500	239		73	70	65	57	50	48	40	35	20	-	

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ											
							m³/h	0	7	9	10	11	12	13	14	15		16
KD 12-4BT	3	380	1½"	1½"	455	232	h(m)	52	47	45	43	42	40	38	35	32	28	
KD 12-5BT	4	380	1½"	1½"	583	239		65	60	57	55	53	50	47	44	40	35	

KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK ÇOK KADEMELİ SANTRİFÜJ POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 80°C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX EMİŞ : 6.5 m

Sıvıya Temas Eden Tüm Parçalar
AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK



ÇOK SESSİZ

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ												
							m³/h	0	0.8	1.2	1.6	2	2.4	2.8	3.2	3.6	4		4.4
KDOD 2-3M	0.50	220	1"	1"	318	170	h(m)	29	27	26	25	24	23	22	20	17	15	12	
KDOD 2-4M	0.75	220	1"	1"	336	170		38	36	35	34	32	31	29	27	23	20	15	
KDOD 2-6M	1	220	1"	1"	416	170		56	53	51	49	47	44	41	37	32	26	21	
KDOD 2-6T	1	380	1"	1"	416	188		56	53	51	49	47	44	41	37	32	26	21	
KDOD 2-7M	1.5	220	1"	1"	416	184		67	63	61	59	58	54	50	47	42	37	27	
KDOD 2-7T	1.5	380	1"	1"	416	188		67	63	61	59	58	54	50	47	42	37	27	
KDOD 2-8M	1.6	220	1"	1"	433	184		74	70	67	65	62	59	56	48	43	35	25	
KDOD 2-8T	1.6	380	1"	1"	433	188		74	70	67	65	62	59	56	48	43	35	25	

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ												
							m³/h	0	1	2	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6		6.5
KDOD 4-6M	1.4	220	1¼"	1"	414	185	h(m)	62	60	55	52	50	47	43	40	35	30	23	
KDOD 4-6T	1.4	380	1¼"	1"	414	188		62	60	55	52	50	47	43	40	35	30	23	
KDOD 4-7M	1.6	220	1¼"	1"	414	185		72	67	65	60	57	53	50	45	40	33	25	
KDOD 4-7T	1.6	380	1¼"	1"	414	188		72	67	65	60	57	53	50	45	40	33	25	
KDOD 4-8M	2	220	1¼"	1"	460	217		83	80	75	70	67	63	58	53	47	40	32	
KDOD 4-8T	2	380	1¼"	1"	460	207		83	80	75	70	67	63	58	53	47	40	32	

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ												
							m³/h	0	2	4	6	7	8	9	10	12	14	16	
KDOD 8-4M	3	220	1½"	1½"	479	244	h(m)	70	68	65	57	50	43	42	34	20	-	-	
KDOD 8-4T	3	380	1½"	1½"	438	217		70	68	65	57	50	43	42	34	20	-	-	
KDOD 8-5BT	3	380	1½"	1½"	498	217		55	53	51	50	48	47	44	42	37	30	23	
KDOD 8-6BT	4	380	1½"	1½"	559	212		68	65	62	58	55	52	50	48	42	36	30	

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ												
							m³/h	0	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14
							h(m)	80	77	75	74	71	68	63	61	57	52		46
KDOD 10-5T	4	380	1½"	1½"	558	212													
KDOD 10-6T	5.5	380	1½"	½"	573	212													

HAZIR PAKET HİDROFOR SETLERİ

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX EMİŞ : 6.5 m

Set Toplama
İşçiliği Alınmıyor.

* Hazır Suya Önerilir !

* Hidrofor tankı iç hava basıncı, hidrofor seti alt basıncına göre ayarlanmalıdır.

* Sabit membranlı tank içeren hidrofor setleri uzun süre hava kaçırmaz, bakım gerektirmez.



KD 2-6M-ST



**KDOD 2-6M-ST
KDOD 2-7M-ST**

HİDROFOR SETİ TİPİ	GÜÇ	VOLT	GİRİŞ	ÇIKIŞ	ÇALIŞMA BASINCI	DURMA BASINCI	EN BOY	H	MAX. KAT-DAİRE			
	HP	V			bar	bar	cm	cm				
KD 2-6M-ST	1	220	1"	1"	3.5	4.8	30-58	60	5-8			
KDOD 2-6M-ST	1	220	1"	1"	3.5	5	30-58	60	5-10			
KDOD 2-7M-ST	1.5	220	1"	1"	4	5.5	30-58	60	6-12			

- ★ Tüm Setler : Pompa + 24 Lt LİTSON Marka *Değişebilir* Membranlı veya EDS veya TR *Sabit* Membranlı Yatık Tanklı ve Aksesuarlı
- İtaltecnica PM şalter tercih edilecekse, liste fiyatına 1.00 \$ ekleyiniz.

- ★ Soldaki Fiyat Kolonu : LİTSON 24 Lt *Değişebilir* Membranlı Yatık Tanklı
- ★★ Ortadaki Fiyat Kolonu : EDS 24 Lt *Sabit* Membranlı Yatık Tanklı
- ★★★ Sağdaki Fiyat Kolonu : TR 24 Lt *Sabit* Membranlı Yatık Tanklı

HAZIR PAKET HİDROFOR SETLERİ

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40°C
MAX EMİŞ : 6.5 m

Set Toplama
İşçiliği Alınmıyor.

* Hazır Suya Önerilir !

* Hidrofor tankı iç hava basıncı, hidrofor seti alt basıncına göre ayarlanmalıdır.

* Sabit membranlı tank içeren hidrofor setleri uzun süre hava kaçırmaz, bakım gerektirmez.



KD 4-6M-ST



**KDOD 4-6M-ST
KDOD 4-7M-ST
KDOD 4-8M-ST**

HİDROFOR SETİ TİPİ	GÜÇ	VOLT	GİRİŞ	ÇIKIŞ	ÇALIŞMA BASINCI	DURMA BASINCI	EN BOY	H	MAX. KAT-DAİRE			
	HP	V			bar	bar	cm	cm				
KD 4-6M-ST	1.5	220	1¼"	1"	4	5.5	35-60	70	6-18			
KDOD 4-6M-ST	1.4	220	1¼"	1"	4	5.5	35-60	70	6-18			
KDOD 4-7M-ST	1.6	220	1¼"	1"	5	6.5	35-60	70	8-20			
KDOD 4-8M-ST	2	220	1¼"	1"	5.5	7.0	35-60	70	10-24			

- ★ Tüm Setler : Pompa + 50 Lt LİTSON Marka *Değişebilir* Membranlı veya EDS veya TR *Sabit* Membranlı Yatık Tanklı ve Aksesuarlı
- İtaltecnica PM şalter tercih edilecekse, liste fiyatına 1.00 \$ ekleyiniz.

- ★ Soldaki Fiyat Kolonu : LİTSON 50 Lt *Değişebilir* Membranlı Yatık Tanklı
- ★★ Ortadaki Fiyat Kolonu : EDS 50 Lt *Sabit* Membranlı Yatık Tanklı
- ★★★ Sağdaki Fiyat Kolonu : TR 50 Lt *Sabit* Membranlı Yatık Tanklı

HAVUZ POMPALARI

MAX SU SICAKLIĞI : 60°C
 MAX ORTAM SICAKLIĞI : 50°C
 MAX EMİŞ : 6.5 m

NORİL FANLI
 PASLANMAZ ÇELİK MİLLİ
 KENDİNDEN EMİŞLİ



Motor gücü olarak hem giriş gücü (P1),
 hem de çıkış gücü (P2) verilmiştir

** Yüksek Debili*

ÇOK SESSİZ

POMPA TİPİ	P1 GÜÇ HP	P2 GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ										
								m³/h	0	8	10	12	14	16	18	20	22	
HVZ 075M	1.2	0.75	220	1½"	1½"	520	331	h(m)	15	14	13	12	11	9	8	6	3	
HVZ 100M	1.5	1	220	1½"	1½"	520	331		18	16	15	14	12	11	9	7	4	
HVZ 100T	1.5	1	380	1½"	1½"	520	331		18	16	15	14	12	11	9	7	4	
HVZ 150M	2	1.5	220	1½"	1½"	520	331		18	17	16	15	14	13	11	10	4	
HVZ 150T	2	1.5	380	1½"	1½"	520	331		18	17	16	15	14	13	11	10	4	

POMPA TİPİ	P1 GÜÇ HP	P2 GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ										
								m³/h	0	16	18	20	22	24	26	28	30	
HVZ2-100M	1.5	1	220	2"	2"	603	335	h(m)	17	10	9	8	6	-	-	-	-	
HVZ2-150M	2	1.5	220	2"	2"	603	335		20	16	15	14	12	11	9	7	5	
HVZ2-200M	2.5	2	220	2"	2"	603	335		20	18	17	16	14	13	12	10	9	

POMPA TİPİ	P1 GÜÇ HP	P2 GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	L (mm)	H (mm)	DEBİ										
								m³/h	0	12	18	21	24	27	30	33	36	
HVZ 200M	3	2	220	2"	2"	617	310	h(m)	22	20	19	18	16	14	12	10	8	
HVZ 200T	3	2	380	2"	2"	617	310		22	20	19	18	16	14	12	10	8	
HVZ 300T	4	3	380	2"	2"	617	310		25	23	21	20	19	17	15	13	11	

DİK MİLLİ NORİL FANLI ÇOK KADEMELİ POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 40 °C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40 °C
MAX EMİŞ : 6.5 m

* Hazır Suya Önerilir !

NORİL FANLI

2022 YILINDAN İTİBAREN

KAPLIN BAĞLANTILI

MOTOR VE POMPA KISIMLARININ
AYRI AYRI TAMİR İMKANI

ÇOK SESSİZ



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	H (mm)	DEBİ										
						m³/h	0	0.6	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	4.8	
YKDIK 4-9KM	2	220	1"	1"	586	h(m)	110	103	96	85	72	57	42	24	4	
YKDIK 4-9KT	2	380	1"	1"	586		110	103	96	85	72	57	42	24	4	

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	H (mm)	DEBİ										
						m³/h	0	1	2	3	4	5	6	7	-	
YKDIK 7-4KM	1.5	220	1¼"	1¼"	430	h(m)	50	48	46	42	36	30	22	12	-	
YKDIK 7-4KT	1.5	380	1¼"	1¼"	430		50	48	46	42	36	30	22	12	-	
YKDIK 7-6KM	2	220	1¼"	1¼"	514		75	71	70	65	55	48	38	25	-	
YKDIK 7-6KT	2	380	1¼"	1¼"	514		75	71	70	65	55	48	38	25	-	
YKDIK 7-8KM	3	220	1¼"	1¼"	562		100	97	93	86	76	60	50	33	-	
YKDIK 7-8KT	3	380	1¼"	1¼"	562		100	97	93	86	76	60	50	33	-	

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	H (mm)	DEBİ										
						m³/h	0	2	4	6	8	9	10	12	14	
YKDIK 14-8KT	4	380	1½"	1½"	705	h(m)	82	79	76	72	65	60	55	45	30	
YKDIK 14-10KT	5.5	380	1½"	1½"	728		100	97	92	86	77	72	65	55	38	
YKDIK 14-12KT	6.5	380	1½"	1½"	752		118	115	108	100	90	84	75	65	46	

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	H (mm)	DEBİ										
						m³/h	0	6	8	10	12	14	16	18	20	
YKDIK 20-6KT	4	380	1½"	1½"	640	h(m)	66	60	58	54	50	46	40	30	24	
YKDIK 20-8KT	6	380	1½"	1½"	660		85	78	74	70	64	58	50	40	25	

DİK MİLLİ PASLANMAZ ÇELİK FANLI ÇOK KADEMELİ POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 40 °C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40 °C
MAX EMİŞ : 6.5 m

* Hazır Suya Önerilir !

*** 304 PAS. ÇELİK FANLI**

2022 YILINDAN İTİBAREN
KAPLIN BAĞLANTILI
MOTOR VE POMPA KISIMLARININ
AYRI AYRI TAMİR İMKANI

ÇOK SESSİZ



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	H (mm)	DEBİ										
						m³/h	0	1	2	3	4	5	6	7	-	
YKSS 7-4KM	1.5	220	1¼"	1¼"	430	h(m)	50	48	46	42	36	30	22	12	-	
YKSS 7-4KT	1.5	380	1¼"	1¼"	430		50	48	46	42	36	30	22	12	-	
YKSS 7-6KM	2	220	1¼"	1¼"	514		75	71	70	65	55	48	38	25	-	
YKSS 7-6KT	2	380	1¼"	1¼"	514		75	71	70	65	55	48	38	25	-	
YKSS 7-8KM	3	220	1¼"	1¼"	562		100	97	93	86	75	60	50	33	-	
YKSS 7-8KT	3	380	1¼"	1¼"	562		100	97	93	86	75	60	50	33	-	

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	H (mm)	DEBİ										
						m³/h	0	2	4	6	8	9	10	11	12	
YKSS 12-4KM	2	220	1½"	1½"	502	h(m)	60	55	50	40	30	25	20	-	-	
YKSS 12-6KM	3	220	1½"	1½"	555		90	85	75	60	45	35	25	10	-	
YKSS 12-6KT	3	380	1½"	1½"	555		90	85	75	60	45	35	25	10	-	
YKSS 12-8KT	4	380	1½"	1½"	668		120	111	96	78	56	44	32	20	5	
YKSS 12-10KT	5.5	380	1½"	1½"	718		150	140	123	102	78	65	51	36	20	

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ	ÇIKIŞ	H (mm)	DEBİ										
						m³/h	0	4	6	8	10	12	14	16	18	
YKSS 18-6KT	4	380	1½"	1½"	710	h(m)	83	75	70	65	60	52	45	35	22	
YKSS 18-7KT	5.5	380	1½"	1½"	750		100	90	86	80	70	63	53	42	30	
YKSS 18-8KT	6.5	380	1½"	1½"	770		115	103	98	91	82	71	60	50	34	

DİK MİLLİ KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK ÇOK KADEMELİ IN-LINE TİP POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 100 °C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40 °C
MAX EMİŞ : 6.5 m

* Kartuş Tip Mekanik Keçeli

* Tüm Modellerde Dış Pasolu ve Flanşlı Bağlantı Seçenekleri Mevcut.

CVL.../316 Modeller

Sıvıya Temas Eden Tüm Parçalar
AISI 316 PASLANMAZ ÇELİK
(Alt Pompa Gövdesi Dahil)

CVL... Modeller

Sıvıya Temas Eden Tüm Parçalar
AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK
(Alt Pompa Gövdesi Dahil)



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ x ÇIKIŞ		H (mm)	DEBİ											
			DIŞ PASOLU	FLANŞLI		m³/h	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	
CVL 2.5-23KM	1.5	220	1 ¼ x 1 ¼	DN32 X DN32	884	h(m)	135	132	130	126	122	117	111	104	94	80	
CVL 2.5-23KT	1.5	380	1 ¼ x 1 ¼	DN32 X DN32	884		135	132	130	126	122	117	111	104	94	80	
CVL 2.5-23KT/316	1.5	380	1 ¼ x 1 ¼	DN32 X DN32	884		135	132	130	126	122	117	111	104	94	80	
CVL 2.5-30KM	2.0	220	1 ¼ x 1 ¼	DN32 X DN32	1010		175	173	171	166	160	154	145	136	124	108	
CVL 2.5-30KT	2.0	380	1 ¼ x 1 ¼	DN32 X DN32	1010		175	173	171	166	160	154	145	136	124	108	
CVL 2.5-30KT/316	2.0	380	1 ¼ x 1 ¼	DN32 X DN32	1010		175	173	171	166	160	154	145	136	124	108	

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ x ÇIKIŞ		H (mm)	DEBİ									
			DIŞ PASOLU	FLANŞLI		m³/h	1.0	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.5	
CVL 3.5-15KT	2	380	1 ¼ x 1 ¼	DN32 X DN32	820	h(m)	121	119	112	105	96	85	72	61	
CVL 3.5-15KT/316	2	380	1 ¼ x 1 ¼	DN32 X DN32	820		121	119	112	105	96	85	72	61	
CVL 3.5-22KT	3	380	1 ¼ x 1 ¼	DN32 X DN32	928		173	169	162	152	140	126	110	95	
CVL 3.5-22KT/316	3	380	1 ¼ x 1 ¼	DN32 X DN32	928		173	169	162	152	140	126	110	95	
CVL 3.5-26KT	4	380	1 ¼ x 1 ¼	DN32 X DN32	1000		206	201	191	180	170	155	133	118	
CVL 3.5-26KT/316	4	380	1 ¼ x 1 ¼	DN32 X DN32	1000		206	201	191	180	170	155	133	118	

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ x ÇIKIŞ		H (mm)	DEBİ									
			DIŞ PASOLU	FLANŞLI		m³/h	1	2	3	4	4.5	5	5.5	6	
CVL 7-16KT/316	4	380	1 ¼ x 1 ¼	DN32 X DN32	848	h(m)	160	153	145	130	126	116	103	90	
CVL 7-19KT/316	5.5	380	1 ¼ x 1 ¼	DN32 X DN32	944		186	180	170	155	145	133	117	100	

DİK MİLLİ KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK ÇOK KADEMELİ IN-LINE TİP POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 100 °C
MAX ORTAM SICAKLIĞI : 40 °C
MAX EMİŞ : 6.5 m

* Kartuş Tip Mekanik Keçeli

* Tüm Modellerde Dış Pasolu ve Flanşlı Bağlantı Seçenekleri Mevcut.

CVL.../316 Modeller

Sıvıya Temas Eden Tüm Parçalar
AISI 316 PASLANMAZ ÇELİK
(Alt Pompa Gövdesi Dahil)

CVL... Modeller

Sıvıya Temas Eden Tüm Parçalar
AISI 304 PASLANMAZ ÇELİK
(Alt Pompa Gövdesi Dahil)



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ x ÇIKIŞ		H (mm)	DEBİ											
			DIŞ PASOLU	FLANŞLI		m³/h	2	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	
CVL9-10KT	2.0	380	1 ¼ x 1 ¼	Dn32 X DN32	820	h(m)	62	55	53	50	47	44	41	37	34	30	
CVL 9-16KT	3.0	380	1 ¼ x 1 ¼	DN32 X DN32	944		103	94	90	85	80	75	69	63	56	48	
CVL 9-20KT	4.0	380	1 ¼ x 1 ¼	DN32 X DN32	1052		129	115	109	105	99	94	86	78	70	60	
CVL 9-24KT	5.5	380	1 ¼ x 1 ¼	DN32 X DN32	1210		152	138	133	127	120	113	105	96	84	72	
CVL 9-29KT	5.5	380	1 ¼ x 1 ¼	DN32 X DN32	1375		185	168	164	157	150	141	132	119	103	87	
CVL 9-36KT	7.5	380	1 ¼ x 1 ¼	DN32 X DN32	1658		230	212	205	198	188	177	166	154	133	108	

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ x ÇIKIŞ		H (mm)	DEBİ											
			DIŞ PASOLU	FLANŞLI		m³/h	2	4	6	7	8	9	10	11	12	14	
CVL 15-9KT	4.0	380	2" x 2"	DN40 X DN40	845	h(m)	93	91	87	84	81	76	71	65	59	42	
CVL 15-12KT	5.5	380	2" x 2"	DN40 X DN40	988		123	121	117	113	108	102	95	86	78	55	
CVL 15-16KT	7.5	380	2" x 2"	DN40 X DN40	1214		163	161	154	148	143	135	125	114	102	71	
CVL 15-20KT	10	380	2" x 2"	DN40 X DN40	1334		202	198	191	185	180	170	160	146	133	93	

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	GİRİŞ x ÇIKIŞ		H (mm)	DEBİ											
			DIŞ PASOLU	FLANŞLI		m³/h	8	10	12	14	15	16	18	20	22	24	
CVL 25-5KT	5.5	380	2" x 2"	Dn50 X DN50	863	h(m)	66	64	61	58	56	54	50	45	39	33	
CVL 25-7KT	7.5	380	2" x 2"	DN50 X DN50	1059		94	92	88	83	80	78	71	64	56	50	
CVL 25-9KT	10	380	2" x 2"	DN50 X DN50	1149		122	119	115	109	106	103	95	87	77	66	
CVL 25-14KT	15	380	2" x 2"	DN50 X DN50	1505		183	178	172	165	162	156	145	133	118	103	
CVL 25-17KT	20	380	2" x 2"	DN50 X DN50	1643		224	218	212	203	198	193	181	166	151	129	

TEK POMPALI PANOLU HİDROFOR SETLERİ

Tekli Hidrofor Seti : Dik milli pompa, Elektrik panosu, basınç şalteri, manometre, çekvalfli 5 yollu rekor, alt baza dahil.

* Aşağıdaki kat daire hesaplamasında tekli hidrofor setinin zemin katın altındaki bodrum kata yerleştirildiği varsayılmıştır.

* Her dairede ortalama 4 kişinin yaşadığı varsayılmıştır.

* Her model için ilk verilen değerler azami kat sayısını ve bu kat için uygun daire sayısını göstermektedir. İkinci verilen değerler kat sayısının düşmesi ile birlikte daire sayısının ne oranda değiştiğini göstermek için verilmektedir.

* Lüks daireler için kat sayısını değiştirmeden, verilen daire sayısının %20 altını baz alınız.

* Belirtilen kat sayıları, zemin katı 1. kat olarak düşünerek verilmiştir.

* * Hidrofor tankı iç hava basıncı, hidrofor seti alt basıncına göre ayarlanmalıdır.



ÇOK SESSİZ

TEK POMPALI PANOLU HİDROFOR SETLERİ	GİRİŞ ÇIKIŞ	GÜÇ HP	KAT - DAİRE	ÇALIŞMA DURMA BASINCI		
YKDIK 7-6KM	1 ¼ x 1 ¼	2	8 Kat - 20 Daire 6 Kat - 24 Daire	4.8 - 6.8 4.0 - 6.0		
YKDIK 7-6KT	1 ¼ x 1 ¼	2	8 Kat - 20 Daire 6 Kat - 24 Daire	4.8 - 6.8 4.0 - 6.0		
YKDIK 7-8KM	1 ¼ x 1 ¼	3	15 Kat - 16 Daire 10 Kat - 22 Daire	7.0 - 9.0 5.5 - 7.5		
YKDIK 7-8KT	1 ¼ x 1 ¼	3	15 Kat - 16 Daire 10 Kat - 22 Daire	7.0 - 9.0 5.5 - 7.5		
YKDIK 14-8KT	1 ½ x 1 ½	4	10 Kat - 40 Daire 7 Kat - 50 Daire	5.3 - 7.3 4.5 - 6.5		
YKDIK 14-10KT	1 ½ x 1 ½	5.5	16 Kat - 36 Daire 12 Kat - 48 Daire	7.0 - 9.0 6.0 - 8.0		
YKDIK 14-12KT	1 ½ x 1 ½	6.5	20 Kat - 36 Daire 14 Kat - 56 Daire	8.5 - 10.5 6.5 - 8.5		
YKDIK 20-6KT	1 ½ x 1 ½	4	5 Kat - 70 Daire 3 Kat - 75 Daire	4.0 - 6.0 3.5 - 5.5		
YKDIK 20-8KT	1 ½ x 1 ½	6	11 Kat - 65 Daire 8 Kat - 75 Daire	5.8 - 7.8 4.8 - 6.8		

TEK POMPALI PANOLU HİDROFOR SETLERİ

Tekli Hidrofor Seti : Dik milli pompa, Elektrik panosu, basınç şalteri, manometre, çekvalfli 5 yollu rekor, alt baza dahil.

* Aşağıdaki kat daire hesaplamasında tekli hidrofor setinin zemin katın altındaki bodrum kata yerleştirildiği varsayılmıştır.

* Her dairede ortalama 4 kişinin yaşadığı varsayılmıştır.

* Her model için ilk verilen değerler azami kat sayısını ve bu kat için uygun daire sayısını göstermektedir. İkinci verilen değerler kat sayısının düşmesi ile birlikte daire sayısının ne oranda değiştiğini göstermek için verilmektedir.

* Lüks daireler için kat sayısını değiştirmeden, verilen daire sayısının %20 altını baz alınız.

* Belirtilen kat sayıları, zemin katı 1. kat olarak düşünerek verilmiştir.

* * Hidrofor tankı iç hava basıncı, hidrofor seti alt basıncına göre ayarlanmalıdır.



TEK POMPALI PANOLU HİDROFOR SETLERİ	GİRİŞ ÇIKIŞ	GÜÇ HP	KAT - DAİRE	ÇALIŞMA DURMA BASINCI		
YKSS 7-6KM	1 ¼ x 1 ¼	2	8 Kat - 20 Daire 6 Kat - 24 Daire	4.8 - 6.8 4.0 - 6.0		
YKSS 7-6KT	1 ¼ x 1 ¼	2	8 Kat - 20 Daire 6 Kat - 24 Daire	4.8 - 6.8 4.0 - 6.0		
YKSS 7-8KT	1 ¼ x 1 ¼	3	15 Kat - 16 Daire 10 Kat - 22 Daire	7.0 - 9.0 5.5 - 7.5		
YKSS 12-4KM	1 ½ x 1 ½	2	4 Kat - 28 Daire 3 Kat - 33 Daire	3.5 - 5.5 3.2 - 5.2		
YKSS 12-6KM	1 ½ x 1 ½	3	12 Kat - 24 Daire 9 Kat - 28 Daire	6.0 - 8.0 5.0 - 7.0		
YKSS 12-6KT	1 ½ x 1 ½	3	12 Kat - 24 Daire 9 Kat - 28 Daire	6.0 - 8.0 5.0 - 7.0		
YKSS 12-8KT	1 ½ x 1 ½	4	18 Kat - 24 Daire 8 Kat - 36 Daire	8.0 - 10.0 4.8 - 6.8		
YKSS 12-10KT	1 ½ x 1 ½	5.5	32 Kat - 24 Daire 17 Kat - 34 Daire	10.0 - 12.0 7.5 - 9.5		
YKSS 18-6KT	1 ½ x 1 ½	4	10 Kat - 50 Daire 8 Kat - 60 Daire	5.3 - 7.3 4.7 - 6.7		
YKSS 18-7KT	1 ½ x 1 ½	5.5	15 Kat - 45 Daire 12 Kat - 60 Daire	6.8 - 8.8 6.0 - 8.0		
YKSS 18-8KT	1 ½ x 1 ½	6.5	20 Kat - 40 Daire 13 Kat - 65 Daire	8.3 - 10.3 6.2 - 8.2		

ÇİFT POMPALI PANOLU HİDROFOR SETLERİ

ÇOK SESSİZ

Çiftli Hidrofor Seti : 2 adet dik milli pompa, elektrik panosu, basınç şalteri, manometre, vanalar, çekvalfler, giriş kollektörü, çıkış kollektörü, alt baza dahil.

* Aşağıdaki kat daire hesaplamasında tekli hidrofor setinin zemin katın altındaki bodrum kata yerleştirildiği varsayılmıştır.

* Her dairede ortalama 4 kişinin yaşadığı varsayılmıştır.

* Her model için ilk verilen değerler azami kat sayısını ve bu kat için uygun daire sayısını göstermektedir. İkinci verilen değerler, kat sayısının düşmesi ile birlikte daire sayısının ne oranda değiştiğini göstermek için verilmektedir.

* Lüks daireler için kat sayısını değiştirmeden, verilen daire sayısının %20 altını baz alınır.

* Belirtilen kat sayıları, zemin katı 1. kat olarak düşünerek verilmiştir.

* Hidrofor tankı iç hava basıncı, hidrofor seti alt basıncına göre ayarlanmalıdır.



TEK POMPALI PANOLU HİDROFOR SETLERİ	KOLLEKTÖR GİRİŞ ÇIKIŞ	GÜÇ HP	KAT - DAİRE	ÇALIŞMA DURMA BASINCI		
YKDIK 7-6KM	2" x 2"	2 x 2	8 Kat - 40 Daire 6 Kat - 48 Daire	4.8 - 6.8 4.0 - 6.0		
YKDIK 7-6KT	2" x 2"	2 x 2	8 Kat - 40 Daire 6 Kat - 48 Daire	4.8 - 6.8 4.0 - 6.0		
YKDIK 7-8KM	2" x 2"	2 x 3	15 Kat - 32 Daire 10 Kat - 44 Daire	7.0 - 9.0 5.5 - 7.5		
YKDIK 7-8KT	2" x 2"	2 x 3	15 Kat - 32 Daire 10 Kat - 44 Daire	7.0 - 9.0 5.5 - 7.5		
YKDIK 14-8KT	2 ½ x 2"	2 x 4	10 Kat - 80 Daire 7 Kat - 100 Daire	5.3 - 7.3 4.5 - 6.5		
YKDIK 14-10KT	2 ½ x 2"	2 x 5.5	16 Kat - 72 Daire 12 Kat - 96 Daire	7.0 - 9.0 6.0 - 8.0		
YKDIK 14-12KT	2 ½ x 2"	2 x 6.5	20 Kat - 72 Daire 14 Kat - 112 Daire	8.5 - 10.5 6.5 - 8.5		
YKDIK 20-6KT	2 ½ x 2"	2 x 4	5 Kat - 140 Daire 3 Kat - 150 Daire	4.0 - 6.0 3.5 - 5.5		
YKDIK 20-8KT	2 ½ x 2"	2 x 6	11 Kat - 130 Daire 8 Kat - 150 Daire	5.8 - 7.8 4.8 - 6.8		

ÇOK SESSİZ

ÇİFT POMPALI PANOLU HİDROFOR SETLERİ

Çiftli Hidrofor Seti : 2 adet dik milli pompa, elektrik panosu, basınç şalteri, manometre, vanalar, çekvalfler, giriş kollektörü, çıkış kollektörü, alt baza dahil.

* Aşağıdaki kat daire hesaplamasında tekli hidrofor setinin zemin katın altındaki bodrum kata yerleştirildiği varsayılmıştır.

* Her dairede ortalama 4 kişinin yaşadığı varsayılmıştır.

* Her model için ilk verilen değerler azami kat sayısını ve bu kat için uygun daire sayısını göstermektedir. İkinci verilen değerler, kat sayısının düşmesi ile birlikte daire sayısının ne oranda değiştiğini göstermek için verilmektedir.

* Lüks daireler için kat sayısını değiştirmeden, verilen daire sayısının %20 altını baz alınız.

* Belirtilen kat sayıları, zemin katı 1. kat olarak düşünerek verilmiştir.

* Hidrofor tankı iç hava basıncı, hidrofor seti alt basıncına göre ayarlanmalıdır.



TEK POMPALI PANOLU HİDROFOR SETLERİ	KOLLEKTÖR GİRİŞ ÇIKIŞ	GÜÇ HP	KAT - DAİRE	ÇALIŞMA DURMA BASINCI		
YKSS 7-6KM	2" x 2"	2 x 2	8 Kat - 40 Daire 6 Kat - 48 Daire	4.8 - 6.8 4.0 - 6.0		
YKSS 7-6KT	2" x 2"	2 x 2	8 Kat - 40 Daire 6 Kat - 48 Daire	4.8 - 6.8 4.0 - 6.0		
YKSS 7-8KT	2" x 2"	2 x 3	15 Kat - 32 Daire 10 Kat - 44 Daire	7.0 - 9.0 5.5 - 7.5		
YKSS 12-4 KM	2 ½ x 2"	2 x 2	4 Kat - 56 Daire 3 Kat - 66 Daire	3.5 - 5.5 3.2 - 5.2		
YKSS 12-6KM	2 ½ x 2"	2 x 3	12 Kat - 48 Daire 9 Kat - 56 Daire	6.0 - 8.0 5.0 - 7.0		
YKSS 12-6KT	2 ½ x 2"	2 x 3	12 Kat - 48 Daire 9 Kat - 56 Daire	6.0 - 8.0 5.0 - 7.0		
YKSS 12-8KT	2 ½ x 2"	2 x 4	18 Kat - 48 Daire 8 Kat - 72 Daire	8.0 - 10.0 4.8 - 6.8		
YKSS 12-10KT	2 ½ x 2"	2 x 5.5	32 Kat - 48 Daire 17 Kat - 68 Daire	10.0 - 12.0 7.5 - 9.5		
YKSS 18-6KT	2 ½ x 2"	2 x 4	10 Kat - 100 Daire 8 Kat - 120 Daire	5.3 - 7.3 4.7 - 6.7		
YKSS 18-7KT	2 ½ x 2"	2 x 5.5	15 Kat - 90 Daire 12 Kat - 120 Daire	6.8 - 8.8 6.0 - 8.0		
YKSS 18-8KT	2 ½ x 2"	2 x 6.5	20 Kat - 80 Daire 13 Kat - 130 Daire	8.3 - 10.3 6.2 - 8.2		

KÜÇÜK GÖVDELİ PİS SU POMPALARI

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 20 mm

AÇIK VORTEX TİP
DÖKÜM FANLI
FLATÖRLÜ



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ									
				m³/h	0	2	3	4	5	6	7	8	
DRN 8-0.25M	0.34	220	1¼"	h(m)	7	6	5.7	5.5	5	4.5	3.5	-	
DRN 10-0.37M	0.50	220	1¼"		8	7	6.5	6	5.5	5	4.5	4	

* Asansör Tip Flatörlü Modeller İçin Liste Fiyatına ekleyiniz

AÇIK FANLI FOSEPTİK POMPALARI

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 35 mm

AÇIK VORTEX TİP DÖKÜM FANLI
FLATÖRLÜ (Monofaze İçin)



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ									
				m³/h	0	4	8	11	14	17	20	23	
FOS 10-0.75M	1	220	2"	h(m)	10	8	6	5	4	3	-	-	
FOS 11-1.1M	1.5	220	2"		11	9.5	8	7	6	5	4	3	
FOS 11-1.1T	1.5	380	2"		11	9.5	8	7	6	5	4	3	

PARÇALAYICI BİÇAKLI FOSEPTİK POMPALARI

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX. KESİLECEK PARÇA ÇAPI : 10 mm

AÇIK TİP DÖKÜM VORTEX FANLI
ÜÇ KANATLI BİÇAKLI (Yenilenmiş)
FLATÖRLÜ
KORUYUCU PANO FİYATA DAHİL



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ									
				m³/h	0	3	6	9	12	15	18	22	
BCKL 14-1.5M	2	220	2"	h(m)	14	13	12	10	9	8	7	3	

YÜKSEK DEBİLİ PİS SU POMPALARI

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX PARTİKÜL ÇAPI : 15 mm (5503C)
6 mm (DP 1100M)

AÇIK TİP DÖKÜM FANLI (5503C)
GENİŞ KAPALI DÖKÜM FANLI (DP 1100M)
FLATÖRLÜ



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ									
				m³/h	0	7	10	14	16	18	20	22	
5503C	0.75	220	2"	h(m)	10	8	7	5	4	2	-	-	
DP 1100M	1.5	220	2"		19	16	15	13	12	11	10	8	

YÜKSEK DEBİLİ PİS SU POMPALARI

MAX SU SICAKLIĞI : 40 °C
 MAX. PARTİKÜL ÇAPI :
 15 mm (FSP 10 - FSP 14)
 10 mm (FSP 16)
 5 mm (HMA 17-2.2M için)

AÇIK TİP DÖKÜM FANLI
 FLATÖRLÜ



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ										
				m³/h	0	6	8	10	12	14	16	18	20	
FSP 10-0.55M	0.75	220	2"	h(m)	10	8.5	8	7	6	5	4	-	-	
FSP 14-0.75M	1	220	2"		12	10	9.5	9	8.5	8	7	6	5	

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ										
				m³/h	0	15	20	25	30	35	40	45	50	
FSP 16-1.5M	2	220	3"	h(m)	12	9	8	7	5	4	2	-	-	
HMA 17-2.2M	3	220	3"		17	13	12	11	9	7	5	2	-	
HMA 17-2.2T	3	380	3"		17	13	12	11	9	7	5	2	-	

* FSP 14-0.75M İçin Asansör Tip Flatör Seçeneği Mevcuttur.

* Bu Modelde Asansör Tip Flatörlü Seçenek İçin Liste Fiyatına ekleyiniz

YÜKSEK BASINÇLI 2" KESON KUYU POMPALARI

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C
 MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 0.2 mm

KAPALI TİP DÖKÜM FANLI
 KES 28/2 : 2 KADEME, FLATÖRLÜ
 KES 42/3 : 3 KADEME, FLATÖRLÜ



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ										
				m³/h	0	4	5	6	7	8	9	10	11	
KES 28/2-1.1M	1.5	220	2"	h(m)	30	28	26	25.5	25	23	22	16	15	
KES 42/3-1.5M	2	220	2"		42	38	36	32	31	30	24	20	15	

YÜKSEK BASINÇLI 2" KESON KUYU POMPALARI

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C
 MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 0.2 mm

KAPALI TİP DÖKÜM FANLI
 3 KADEMELİ, FLATÖRLÜ



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ										
				m³/h	0	6	9	11	13	15	17	19	21	
KESB 45/3-2.2M	3	220	2"	h(m)	45	41	39	38	34	28	24	20	-	

PASLANMAZ ÇELİK DRENAJ POMPALARI

MAX SU SICAKLIĞI : 40 °C
MAX PARTİKÜL ÇAPI : 10 mm

AÇIK TİP VORTEX FANLI
TÜM PARÇALAR AISI 304 PAS. ÇELİK
FAN AISI 304 PAS. ÇELİK
FLATÖRLÜ (Monofaze için)



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ									
				m³/h	0	4	10	14	18	23	27	30	
PASDRN 14-1.1M	1.5	220	2"	h(m)	14	13	12	10	9	7	6	5	
PASDRN 14-1.1T	1.5	380	2"		14	13	12	10	9	7	6	5	

ÇOK AMAÇLI DRENAJ POMPALARI

MAX SU SICAKLIĞI : 40 °C
MAX PARTİKÜL ÇAPI : 5 mm
(1" pompalar için 3mm)

GENİŞ KAPALI TİP ALUM. FANLI
DIŞ GÖVDE ALUMİNYUM
POMPA GÖVDESİ DÖKÜM
FLATÖRLÜ



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ									
				m³/h	0	2	3	4	5	6	7	8	
DRN 18-0.37M	0.50	220	1"	h(m)	18	16	14	12	8	6	-	-	
DRN 35-0.75M	1	220	1"		35	32	30	29	28	25	22	18	

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ									
				m³/h	0	6	10	12	15	18	20	25	
DRN 17-0.75M	1	220	2"	h(m)	17	14	12	11	8	3	-	-	
DRN 18-1.1M	1.5	220	2"		18	17	16	15	14	10	5	-	
DRN 24-1.5M	2	220	2"		24	21	20	19	18	16	14	10	

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ									
				m³/h	0	15	20	25	30	35	40	45	
DRN 12-1.5M	2	220	3"	h(m)	12	10.5	10	9	8	6	5	3	

PARÇALAYICI BIÇAKLI PAS. ÇELİK POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 10 mm

AÇIK VORTEX TİP PAS. ÇELİK FANLI
TAMAMI 304 PASLANMAZ ÇELİK
ÜÇ KANATLI BIÇAKLI
FLATÖRLÜ (Monofaze için)



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ									
				m³/h	0	4	8	12	16	20	24	28	
PASPARCL 10-1.1M	1.5	220	1½"		10	9	7	6	4	-	-	-	
PASPARCL 10-1.1T	1.5	380	1½"	h(m)	10	9	7	6	4	-	-	-	
PASPARCL 13-2.2T	3	380	1½"		13	11	10	9	8	6	5	3	

ÇOK AMAÇLI DRENAJ POMPALARI

MAX SU SICAKLIĞI : 40 °C
MAX PARTİKÜL ÇAPI : 5 mm
(1" pompalar için 3mm)

GENİŞ KAPALI TİP ALUM. FANLI
DIŞ GÖVDE PASLANMAZ ÇELİK
POMPA GÖVDESİ DÖKÜM
FLATÖRLÜ



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ									
				m³/h	0	2	3	4	5	6	7	8	
DRN.SS 18-0.37M	0.50	220	1"		18	16	14	12	8	6	-	-	
DRN.SS 35-0.75M	1	220	1"	h(m)	35	32	30	29	28	25	22	18	

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ									
				m³/h	0	6	10	12	15	18	20	25	
DRN.SS 17-0.75M	1	220	2"		17	14	12	11	8	3	-	-	
DRN.SS 18-1.1M	1.5	220	2"	h(m)	18	17	16	15	14	10	5	-	
DRN.SS 24-1.5M	2	220	2"		24	21	20	19	18	16	14	10	
DRN.SS 37-1.5M	2	220	1½"		37	34	28	24	17	10	-	-	

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ									
				m³/h	0	15	20	25	30	35	40	45	
DRN.SS 12-1.5M	2	220	2½"	h(m)	12	10.5	10	9	8	6	5	3	

PASLANMAZ ÇELİK DRENAJ POMPALARI

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX PARTİKÜL ÇAPI : 5 mm

AÇIK TİP DÖKÜM FANLI
ÜSTTEN ÇIKIŞLI
KENDİNDEN SOĞUTMALI
FLATÖRLÜ (Monofaze için)



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	KG	DEBİ									
					m³/h	0	6	8	10	12	14	16	20	
7503DW	1	220	2"	17	h(m)	12	10	9.5	9	8	7	6	4	
SU 150M	2	220	2"	17		25	22	21	20	18	17	16	12	
SU 150T	2	440	2"	17		25	22	21	20	18	17	16	12	

TAM ÖĞÜTÜCÜ PARÇALAYICI FOSEPTİK POMPALAR

MAX. SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX. ÖĞÜTÜLECEK PARÇA ÇAPI : 8 mm

VORTEX TİP DÖKÜM FANLI
FLATÖRLÜ (Monofaze için)
KORUYUCU PANOLU (Monofaze için)

DIŞLI ÖĞÜTME SİSTEMİ



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	KG	DEBİ									
					m³/h	0	2	4	6	8	10	12	14	
PARCL 20-1.1M	1.5	220	2"	33	h(m)	20	18	16	14	12	9	5	-	
PARCL 20-1.1T	1.5	380	2"	33		20	18	16	14	12	9	5	-	

TAM ÖĞÜTÜCÜ PARÇALAYICI FOSEPTİK POMPALAR

MAX. SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX. ÖĞÜTÜLECEK PARÇA ÇAPI : 8 mm

VORTEX TİP DÖKÜM FANLI
FLATÖRLÜ (Monofaze için)
KORUYUCU PANOLU (Monofaze için)

DIŞLI ÖĞÜTME SİSTEMİ



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	KG	DEBİ									
					m³/h	0	3	6	9	12	15	18	21	
OGUTUCU 0.55M	0.75	220	1 ¼"	12	h(m)	13	11	9	5	-	-	-	-	
OGUTUCU 1.1M	1.5	220	2"	23		15	12	11	9	7	5	2	-	
OGUTUCU 1.1T	1.5	380	2"	23		15	12	11	9	7	5	2	-	
OGUTUCU 2.2T	3	380	2"	26		18	16	14	13	11	10	7	5	

PROFESYONEL TİP PARÇALAYICILI FOSEPTİK POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX ÖĞÜTÜLECEK PARÇA ÇAPI : 15 mm

FLATÖRLÜ (Monofaze için)
KORUYUCU PANOLU (Monofaze için)

FAN VE PARÇALAYICI SİSTEM
SERTLEŞTİRİLMİŞ YÜKSEK ALAŞIMLI
ÇELİK MALZEMEDEN



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ										
				m³/h	0	7	10	12	15	18	21	25	30	
GRINDER 15-1.1M	1.5	220	2"	h(m)	15	13	12	11	9	7	4	-	-	
GRINDER 15-1.1T	1.5	380	2"		15	13	12	11	9	7	4	-	-	
GRINDER 16-1.5M	2	220	2"		18	16	15	14.5	14	13	12	10	8	
GRINDER 16-1.5T	2	380	2"		18	16	15	14.5	14	13	12	10	8	

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ										
				m³/h	0	5	10	15	20	25	30	35	40	
GRINDER 22-2.2M	3	220	2½"	h(m)	22	19	18	16	14	13	11	9	7	
GRINDER 22-2.2T	3	380	2½"		22	19	18	16	14	13	11	9	7	
GRINDER 32-3T	4	380	2"		28	26	24	21	19	16	13	10	-	

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ										
				m³/h	0	30	40	50	55	60	65	70	80	
GRINDER 20-4T	5.5	380	4"	h(m)	18	14	12	11	10	9	8	7	5	

YÜKSEK BASINÇLI DRENAJ POMPALARI

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 5 mm

GENİŞ KAPALI TİP DÖKÜM FANLI
FLATÖRLÜ



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	KG	DEBİ										
					m³/h	0	4	8	14	16	18	20	22	24	
GMA-20S	1.5	220	2"	22	h(m)	20	19	16	15	12	10	7	-	-	
GMA-24S	2	220	2"	22		25	22	21	19	17	15	13	10	5	

BASINÇLI DÖKÜM GÖVDELİ DRENAJ POMPALARI

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 10 mm
(WQ44-3T için 5 mm)
(WQ65-5.5T için 5 mm)
(WQ80-7.5T için 5 mm)

KAPALI TİP DÖKÜM FANLI
FLATÖRLÜ (Monofaze için)



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	KG	DEBİ									
					m³/h	0	6	12	18	25	30	35	40	
WQ 28-2.2M	3	220	2"	43	h(m)	28	25	23	21	18	15	12	-	
WQ 28-2.2T	3	380	2"	43		28	25	23	21	18	15	12	-	
WQ 30-3T	4	380	2"	46		32	30	27	25	23	20	16	12	
WQ 44-3T	4	380	2"	46		44	40	38	33	18	-	-	-	

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	KG	DEBİ										
					m³/h	0	15	20	25	30	35	40	45	50	
WQ 36-5.5T	7.5	380	3"	79	h(m)	36	34	33	32	30	28	27	24	20	

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	KG	DEBİ										
					m³/h	0	10	12	15	18	20	22	25	28	
WQ 65-5.5T	7.5	380	2"	78	h(m)	65	56	55	51	47	46	10	-	-	
WQ 80-7.5T	10	380	2"	95		80	71	70	69	67	66	64	62	50	

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	KG	DEBİ										
					m³/h	0	40	60	80	90	100	120	140	160	
WQ 27-5.5T	7.5	380	4"	122	h(m)	27	21	19	15	12	8	-	-	-	
WQ 20-7.5T	10	380	6"	116		20	18	16	14	12	9	4	-	-	
WQ 32-11T	15	380	4"	220		32	28	26	25	24	23	21	19	16	

YÜKSEK DEBİLİ FOSEPTİK POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX PARTİKÜL ÇAPI : 50 mm

TEK KANATLI DÖKÜM FANLI



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	KG	DEBİ											
					m³/h	0	16	24	28	32	36	40	44	48		54
80WQ 12-1.5M	2	220	2½"	40	h(m)	15	11	9	8	7	6	5	4	-	-	
80WQ 15-2.2T	3	380	3"	40		19	16	14	13	12	11	9	8	6	4	

YÜKSEK DEBİLİ PROFESYONEL TİP FOSEPTİK POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 50 mm

VORTEX FANLI (50WQ...)
ÇİFT KANATLI DÖKÜM
BC TİP FANLI (80WQ...)

Ağır Devirli : 1450 Devir/dak (80WQ...)
Yoğun partikül içeren sıvılar için



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	KG	DEBİ									
					m³/h	0	9	12	15	18	21	24	27	
50WQ 10-0.75M	1	220	2"	30	h(m)	10	8	7.5	7	6.5	6	5	4.5	
50WQ 10-0.75T	1	380	2"	30		10	8	7.5	7	6	5.5	4.5	3	

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	KG	DEBİ									
					m³/h	0	16	32	40	48	56	64	72	
80WQ 9-1.1M	1.5	220	3"	45	h(m)	9	8	6.5	6	5	4	3	-	
80WQ 10-1.5T	2	380	3"	50		10	8.5	7.5	6.5	5.5	4.5	3.5	-	
80WQ 12-2.2T	3	380	3"	55		12	10	9	8	7	6	5	4	

YÜKSEK DEBİLİ PROFESYONEL TİP FOSEPTİK POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C
MAX. PARTİKÜL ÇAPI : 50 mm

ÇİFT KANATLI DÖKÜM BC TİP FANLI
FLANŞ ile birlikte

Ağır Devirli : 1450 Devir/dak
Yoğun partikül içeren sıvılar için



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	KG	DEBİ											
					m³/h	0	50	80	100	125	150	200	220	240	280	
100WQ 13-4T	5.5	380	4"	90	h(m)	13	10	8	7	6	-	-	-	-	-	
150WQ 15-7.5T	10	380	6"	170		15	12	11.5	11	10	9	7	6.5	5.5	4	
100WQ 19-11T	15	380	4"	210		19	18	17	16	15	13	11	-	-	-	

PROFESYONEL TİP ÇAMUR POMPALARI

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C

YOĞUN MALZEME İÇEREN
SULARDA KULLANILIR



FAN



MIXER
KARIŞTIRICI
(KBS İÇİN)

FAN VE AŞINMA GÖVDESİ
SERTLEŞTİRİLMİŞ YÜKSEK
ALAŞIMLI ÇELİK MALZEME



KBZ
2850 Devir / Dk.



KBS
1450 Devir / Dk.

KBZ Pompalar : 2850 Devir / Dk.

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ											
				m³/h	0	10	20	25	30	35	40	50	60		
KBZ 19-32.2T	3	380	3"	h(m)	19	18	15	14	13	12	10	5	-		
KBZ 28-33.7T	5	380	3"		32	31	25	22	6	-	-	-	-		
KBZ 35-35.5T	7.5	380	3"		35	30	28	25	24	21	19	13	8		

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ										
				m³/h	0	20	30	40	50	60	70	80	100	
KBZ 23-45.5T	7.5	380	4"	h(m)	23	21	20	19	18	16	13	10	7	
KBZ 40-47.5T	10	380	4"		40	35	33	30	27	23	17	9	-	
KBZ 48-411T	15	380	4"		48	43	41	39	36	32	28	5	-	
KBZ 56-415T	20	380	4"		56	53	51	46	44	43	39	6	-	

KBS Pompalar : 1450 Devir / Dk. ve KARIŞTIRICILI

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ										
				m³/h	0	10	30	50	60	70	80	90	100	
80KBS 14-44T	5.5	380	3"	h(m)	14	13	12	10	9	8	7	6	4	

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ										
				m³/h	0	50	70	90	100	120	140	170	200	
100KBS 18-46T	8	380	4"	h(m)	18	16	14	13	12	9	7	-	-	
150KBS 22-49T	12	380	6"		22	20	19	18	17	14	12	9	5	

POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ										
				m³/h	0	100	150	180	210	250	280	310	330	
200KBS 22-415T	20	380	8"	h(m)	22	18	16	15	14	11.5	10	7.5	5	
200KBS 32-422T	30	380	8"		32	26	24	22	20	15.5	12	10.5	7	

YÜKSEK BASINÇLI 4" ÇAPLI POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C
 MİN. BORU ÇAPI : 100 mm
 POMPA İLE BİRLİKTE 12 MT KABLO
 VE KUMANDA PANOSU

PERİFERİK (YILDIZ) FANLI
 FLATÖRSÜZ

100 mm BORUYA GİRER



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ									
				m³/h	0	0.6	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	
4SKM 100	1	220	1"	h(m)	55	40	32	28	24	20	16	5	
4SKM 150	1.5	220	1"		85	75	50	43	35	23	10	8	

MONOBLOK KESON KUYU POMPALARI

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C
 MİN. BORU ÇAPI : 140 mm
 POMPA İLE BİRLİKTE 10 mt KABLO,
 KUMANDA PANOSU VE
 TAŞIMA HALATI

SCM MODELLER ÇOK KADEMELİ
 NORİL FANLI
 SCM (SS) MODELLER ÇOK
 KADEMELİ PAS. ÇELİK FANLI

KENDİNDEN MOTOR SOĞUTMALI
 FLATÖRLÜ (Monofaze için)

DİPTEN EMİŞ ÖZELLİĞİ



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ									
				m³/h	0	1.2	2.4	3.6	4.2	4.8	5.4	6	
SCM 4A	1	220	1¼"	h(m)	48	42	37	32	28	25	21	17	
SCM 6A	1.5	220	1¼"		70	62	56	47	42	37	32	25	
SCM 8A	2	220	1¼"		95	83	75	63	56	49	41	33	
SC8	2	380	1¼"		95	83	75	63	56	49	41	33	
SCM 4A (SS)	1.2	220	1¼"		50	45	39	33	26	21	16	10	
SCM 6A (SS)	1.6	220	1¼"		72	63	56	44	36	30	23	13	

MONOBLOK 4" ÇAPLI POMPALAR

MAX SU SICAKLIĞI : 40°C
 MİN. BORU ÇAPI : 100 mm
 POMPA İLE BİRLİKTE 10 MT KABLO
 VE KUMANDA PANOSU

ÇOK KADEMELİ NORİL FANLI
 KENDİNDEN MOTOR SOĞUTMALI
 FLATÖRSÜZ

100 mm BORUYA GİRER

DİPTEN EMİŞ ÖZELLİĞİ



POMPA TİPİ	GÜÇ HP	VOLT V	ÇIKIŞ	DEBİ											
				m³/h	0	1.2	1.8	2.4	3	3.6	4.2	4.8	5.4	6	
4SNM 4/6	1	220	1¼"	h(m)	55	52	51	47	44	41	35	28	20	10	
4SNM 4/8	1.5	220	1¼"		73	70	68	63	59	55	47	38	26	14	